

SOLUCIÓN LUBRICANTE LÖSUNG EN AEROSOL

Adhesivo desarrollado para ser utilizado
en tuberías de PVC para conducción de agua.

Utilizado para lubricar las espigas y O´rings de las conexiones de uniones deslizantes.

FORMULA: Solución compuesta por aceites de silicona, se utiliza propelente Propano/Butano que no afecta la capa de ozono. No daña ni envejece al material de los tubos ni los o´rings.

MODO DE EMPLEO:

Limpie los extremos a unir. Agite bien antes de usar. Aplique la solución lubricante sobre el extremo del macho trefilado a unir, sobre la hembra y sobre el oring. Introduzca el extremo macho a tope y luego retírelo aproximadamente a 1 cm.

VIDA ÚTIL: 2 años almacenado en lugar seco y fresco

PRECAUCIONES: Contiene solventes. Usar en ambientes ventilados.

Al contacto con los ojos, lavar con abundante agua en chorro directo durante 15´ y consultar, en caso necesario al oculista.

Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas.

Producto Inflamable de 1er categoría. 

Contenido Bajo Presión

No exponer a temperaturas mayores de 50°C

No arrojar al fuego o al incinerador

No perforar

No tirar en desagües ni cursos de agua.



ENSAYOS ORGANOLÉPTICOS

Color	Incoloro
Aspecto	Aceitoso
Oloro	A solventes no aromáticos
Tacto	Untuoso

PRESENTACIONES

Aerosol x 240cc

Aerosol x 400cc

Insumos Plásticos es una empresa certificada ISO 9001:2015 en Desarrollo, fabricación y comercialización de selladores, adhesivos, solución lubricantes y pinturas para el tendido de tuberías para la conducción de agua, efluentes y gas.

Industria Argentina 

Tres Sargentos 1131, Avellaneda - Bs. As.

Tel: (+54 11) 4265 1515

info@insumosplasticos.com.ar

  insumosplasticos.sa / insumosplasticos.com.ar